

M-5104 **NEW**

MESS-TEK

外付け USB-DAC



寸法 W120×D90×H30mm
重量 200g

- ポケットサイズの16bit USB-DAC
- USBでPCに接続するので電源不要(USBバスパワー)
- 持ち運びが容易なため、事務所のPC、作業現場等場所を選ばずどこでも利用可能
- 任意の指定電圧を出力可能(-10~+10V)
- 簡単なサンプルプログラム付属の為、すぐ使用可能
- テキスト(ASCII)コマンドのため、ターミナルソフトからのコマンド入力での制御も可能

仕様 Technical Data

型式	M-5104-1	M-5104-3
出力チャンネル数	1チャンネル	3チャンネル
分解能	16bit (0~65535)	
出力端子	BNCコネクタ	
出力電圧	-10V~+10V	
通信方法	仮想COMポートによるシリアル通信	
通信速度	38.4Kbps	
消費電流	約150mA	約250mA ※パソコンのUSB(+5V)より供給
外形寸法(mm)	W140×D110×H30mm(突起物は除く)	
重量	約200g	
規格	USB1.1/2.0(フル・スピード)準拠	
※	パワーオン時の初期電圧は、「前回終了時の設定電圧」となります。	
※	本製品を2台以上接続又は、他の機器を接続している場合はセルフパワータイプのUSBハブを使用してください。	

サンプルプログラム



- 仮想COMポートの通信設定
- 1チャンネル~3チャンネルに対し、任意の電圧を設定
- 任意の電圧を16bit(0~65535)に変換したコマンドが実行されます。

※サンプルプログラムはLabView7で作成されています。
バージョンの異なるLabViewでは開けない可能性があります。