

ステッピングピエゾステージ用ドライバ M-26111+M-9212

Piezo-driver for Stepping-piezo-stage

特徴

- ・ ステッピングピエゾステージ専用
- ・ 1・2・3 chを選択可能(Ch 増設可能)
- ・ 動作条件を調整できます
- ・ コントロール BOX による直感的な操作



ピエゾドライバ	Piezo driver	M-26111-1	M-26111-2	M-26111-3
チャンネル数	Channels	1	2	3
出力電圧	Output voltage	-20V ~ +150V		
出力コネクタ	Output connector	BNC		
信号入力	Input connector	D-Sub		
質量(kg)	Weight	8		
寸法 (mm)	Body size	260 × 177 × 350		
電源	Operating voltage	AC 100V ~ 240V 50Hz / 60Hz		

コントロールボックス	Control box	M-9212
チャンネル数	Channels	3
粗動モードステップ電圧	Coarse-mode step voltage	16 段階可変 16 steps adjustable
粗動モードステップ周波数	Coarse-mode step freq.	16 段階可変 16 steps adjustable
微動モードボリューム	Fine-mode volume	10 回転ポテンシオメータ 10-Turn potentiometer
出力コネクタ	Output connector	D-Sub
付属ケーブル(m)	Cable length	2
質量(kg)	Weight	1
寸法 (mm)	Body size	190 × 200 × 60

