

# ステッピングピエゾステージ用ドライバ M-26111+M-9212

## Piezo-driver for Stepping-piezo-stage

### 特徴

- ・ ステッピングピエゾステージ専用
- ・ 1・2・3chを選択可能(Ch 増設可能)
- ・ 動作条件を調整できます
- ・ 操作 BOX による直感的な操作



ピエゾドライバ Piezo driver	M-26111-1	M-26111-2	M-26111-3	M-26111-1-V2	M-26111-2-V2	M-26111-3-V2
チャンネル Channels	1	2	3	1	2	3
出力電圧 Output voltage	-20V ~ +150V			0 ~ +50V		
出力コネクタ Output connector	BNC					
信号入力 Input connector	D-Sub					
質量(kg) Weight	8					
寸法 (mm) Body size	260 × 177 × 350					
電源 Operating voltage	AC 100V~240V 50Hz/60Hz					
対象ピエゾ Piezo	MN-8000XD / MN-6500ZD			MN-1500ZD / MT-8000XD		

操作 BOX Control box	M-9212	M-9212-V2
チャンネル数 Channels	3	
粗動モードステップ電圧 Coarse-mode step voltage	16段階可変	16 steps adjustable
粗動モードステップ周波数 Coarse-mode step freq.	16段階可変	16 steps adjustable
微動モードボリューム Fine-mode volume	10回転ポテンシオメータ 10-Turn potentiometer	無効 Invalid
出力コネクタ Output connector	D-Sub	
付属ケーブル(m) Cable length	2	
質量(kg) Weight	1	
寸法 (mm) Body size	190 × 200 × 60	
対象ピエゾ Piezo	MN-8000XD / MN-6500ZD	MN-1500ZD / MT-8000XD

