

ピエゾアクチュエーター

MPA-S1



一体弾性ヒンジによるガイド機構に耐湿型の積層圧電アクチュエーターを組込んだ製品で摩擦のない精度のよい真直動作。変位拡大により小型ながら大きな変位量が発生。サブナノメートルオーダーの高分解能動作と高速応答性。各種機器への組込みに特化した低コストタイプ

特徴

変位分解能が極めて高い
耐湿ピエゾ素子
小型ながら変位量が大い

アプリケーション例

精密位置決め装置
スキャンング
微小振動の生成

型式	Models	MPA-S1	単位 Units	注
可動軸	Active axes	1		
駆動電圧	Operating voltage	-10...150	V	
オープンループ変位量	Open-loop stroke	1000	μm	*1
オープンループ分解能	Open-loop resolution	1	nm	*3
静電容量値	Capacitance	11	μF	*2
剛性	Stiffness	0.05	N/μm	*4
共振周波数@no load	Resonant freq.		Hz	*4
許容荷重	Load capacity		N	
変位軸の許容荷重	Force capacity in motion direction	+10、-0	N	
本体質量	Weight	200	g	
主要材質	Body material	Stainless steel		
コネクタ	Connection	-		
リード長	Cable length	0.1	m	

【注記】

- *1: -0%、+30%
- *2: ±20%
- *3: M-26116 との組合せ
- *4: typ. 値

備考

